

HikMicro Stellar SH35

Veil 26 900,- Nå 16 500,-

HikMicro Stellar SH 35

*Termisk kikkertsikte med 30mm rør
- rekylaktivert videoopptak med lyd.*

HikMicro Stellar termisk kikkertsikte monteres direkte på rifla, og skytes inn som en vanlig riflekikkert. HikMicro Stellar har termisk sensor med 384×288 px (SH-serien) eller 640×512 (SQ-serien) oppløsning, med en følsomhet på NETD <35 mk.

1024×768 px OLED-skjerm, 35mm/50 mm objektiv av høy kvalitet gir et klart bilde under tøffe forhold som mørke, tåke, røyk, støv, regn, snø, skog, etc.

Det er fire ulike fargemoduser; Black Hot, White Hot, Red Hot og Fusion. I tillegg har man Picture-in-Picture modus som viser ett forstørret bilde i et eget vindu øverst på skjermen.

Video med lyd og stillbilder kan lagres direkte på det innbygde minnet med kapasitet på 64 GB. Rekylaktivert filmopptak kan aktiveres, og da blir video med lyd automatisk tatt opp og lagret på enheten. Wi-Fi tilkobling via app gjør at du kan dele filer og livestream bilde direkte til din smarttelefon eller nettbrett, samtidig som oppdatering til siste versjon av programvaren gjøres enkelt.

Bildet har en oppdateringsfrekvens på 50 bilder i sekundet.

HikMicro Stellar har en vekt på 890g eller 970g, avhengig av linsestørrelse. En av de mest følsomme termiske sensorer på markedet (<35 mk). Jo lavere NETD -verdi, desto bedre kan den termiske sensoren oppdage små temperaturforskjeller på objekter for et perfekt bilde!

Stellar SH35 kommer med to interne litiumbatterier og et utskiftbart CR123A-batteri. Disse gir opptil 15 timers bruk, som kan forlenges ved å bytte ut CR123A-batteriet når det er brukt opp.

Alle disse funksjonene er beskyttet av et solid støv- og vanntett aluminiumshus med IP67-klassifisering. Dette gir også de interne komponentene til Stellar SH35 beskyttelse mot 1000 g (g-kraft) rekyl.

Tekniske spesifikasjoner for Stellar SH serien:

Thermal Module	Stellar SH 35mm	
Thermal Resolution	384 x 288	
Refresh Rate	Sensor 50Hz / OLED 50Hz	
Response Waveband	8 μm to 14 μm	
Lens (Focal Length)	35 mm	
Detection Range	1800 meter	
Aperture	F 1.0	
Field of View (HxV)	7,53° x 5,65°	
Magnification	2,7 x	
Image Display		
Eye Relief	60 mm	
Monitor	1024x768, 0,39 inch OLED	
FFC - Flat Field Correction	Auto, Manual, External Correction	
Palettes	White Hot, Black Hot, Red Hot, Fusion	
Highest Temperature Spot Tracking	Yes	
System		
Digital Zoom	1x, 2x, 4x, 8x	
Capture Snapshot	Yes	
Record Video	On-board video recording	
Standby Mode	Yes	
Storage	64GB EMMC	
Picture in Picture mode	Yes	
DPC	Yes	
Hotspot	Yes	
Hot Track	Yes	
Audio Recording	Yes	
Recoil-activation Recording	Yes	
Record Video	On-Board video recording	
CVBS Output	Yes, via USB	
Power Supply		
Battery Type	Two rechargeable Lithium batteries (internal) and one replaceable CR123A (external)	
Battery Operating Time	Up to 15 hours continuous running (@25°C, Wi-Fi off)	
Battery Capacity Display	Yes	
Power	5 V DC/2 A, USB Type-C interface	
General		
Protection Level	IP67	
Dimension	407x78,1x75,9 mm	
Weight (w/o batteries)	890 g without eyepiece	